

Videoendoscopio senza fili con display LCD CAR-VE 500

videoendoscopio senza fili (lunghezza utile di 2 m) con illuminazione LED / funzione di memoria / per l'ispezione nei settori automobilistico, sanitario e dell'elettronica, etc. / diametro di 5,5 mm

Il videoendoscopio senza fili con cavo flessibile o semi flessibile è uno strumento professionale per officine meccaniche, lavori di impianti, ispezioni ed altri ambiti nei quali si ha bisogno di ispezionare cavità, come l'industria, settori biologici per la contemplazione dei nidi o anche nel settore dell'archeologia. Il videoendoscopio senza fili è dotato di un display digitale senza fili. Questo le consente di visualizzare le immagini nel display TFT di 3,5". Il display si può togliere e continuare a vedere le immagini nel display grazie alla connessione senza fili (2,4 GHz). Con un cavo di connessione che si include nella spedizione può collegare il videoendoscopio al televisore e vedere le immagini nello schermo grande. Ha inoltre la possibilità di registrare immagini o video dell'ispezione nella memory card SD, per fare un'analisi nel suo PC o portatile. L'alimentazione della camera e del display si effettua attraverso un accumulatore o un componente di rete. Nel caso di non trovare il prodotto che cerca, li preghiamo di contattare via e-mail il nostro servizio clienti o telefonare al numero: **+39 055 4204871**. I nostri tecnici e ingegneri le offriranno senz'altro la loro consulenza su questo argomento e su tutti gli altri prodotti tecnici.



- Cavo resistente all'acqua
- La lampada LED del videoendoscopio le consente la visione in spazi bui e orifici
- Camera del videoendoscopio con una lunghezza utile di 1 m o 2 m
- Diametro del cavo di 5,5 mm
- Illuminazione del LED continuo
- Trasmissione di immagini senza fili al recettore (display LCD) / 4 canali (2414, 2432, 2450 o 2468 MHz)
- Funzione di registro per immagini e video in una memory card SD (1 Gb)
- Risoluzione di immagini di 640 x 480
- Uscita di video AV-out
- Lingue: spagnolo, tedesco, cinese, francese, inglese, giapponese
- Standard video: PAL/NTSC
- Angolo di visione orizzontale: 46°





Si collega questo strumento mediante un porto USB per la trasmissione dell'ispezione e per caricare l'accumulatore situato sul supporto. Si può caricare l'accumulatore tenendo il videoendoscopio acceso o spento.

Specifiche tecniche

Lunghezza del cavo flessibile - CAR-VE 500	2000 mm
Tipo de cable - CAR-VE 500	flessibile
Diametro del cavo	5,5 mm
Campo / angolo di visione	orizzontale 46° verticale 34° diagonale 56°
Sensore di immagine	CMOS
Illuminazione minima	0 lx
Dimensione del display	3,5 " TFT-LCD
Pixel	640 x 480
Sistema video	PAL / NTSC
Connessione vídeo	AV-out
Frequenza di trasmissione	2,4 GHz 4 canali (2414, 2432, 2450 o 2468 MHz)
Formato di immagine	JPEG

Formato di compressione	MPEG4
Frequenza di immagine	30 / s
Memoria	1 Gb (memory card SD), ampliabile a 2 Gb
Distanza di visione	1 ... 6 cm
Fonte luminosa	regolazione continua dei LED
Temperatura operativa / a riposo	-20 ... 60 °C
Alimentazione	supporto (accumulatore di 3.7 V) display LCD (accumulatore di 3.7 V, componente di rete)
Dimensioni	supporto 140 x 35 x 32 mm display LCD 147 x 89 x 70 mm
Peso	supporto 220 g display LCD 340 g



Il videoendoscopio senza fili CAR-VE 500 si può usare in modalità senza fili o montando la sonda nel supporto.

Contenuto della spedizione

1 x video videoendoscopio senza fili CAR-VE 500 (supporto display LCD),
 1 x memory card SD (1 Gb),
 1 x panno di microfibra,
 1 x componente di rete per display,
 1 x cavo video,
 1 x istruzioni



ACCESSORI:

[Software per il CAR-VE 500](#)

- Software per il videoendoscopio CAR-VE 500



[Cavo semi-flessibile per la camera CAR VE 500](#)

- Sonda di cavo semi flessibile, opzionale, per connessione a videocassetta. Longitudine del cavo di 1 m, diametro di 5,5 m



[Cavo semi-flessibile per la camera CAR VE 500](#)

- Sonda di cavo semi flessibile, opzionale, per connessione a videocassetta. Longitudine del cavo di 2 m, diametro di 5,5 m



[Cavo semi-flessibile per la camera CAR VE 500](#)

- Sonda di cavo semi flessibile, opzionale, per connessione a videocassetta. Longitudine del cavo di 3 m, diametro di 5,5 m



[Sonda semi-flessibile per la camera CAR VE 500](#)

- Sonda flessibile opzionale per collegare al video endoscopio CAR-VE 500. Longitudine del cavo di 3 m, diametro 5,5 mm e camera frontale 0°. Il tubo è di PVC per quello che è completamente flessibile.



[Sonda semi-flessibile per la camera CAR VE 500](#)

- Sonda flessibile opzionale per collegare al video endoscopio CAR-VE 500. Longitudine del cavo di 5 m, diametro 5,5 mm e camera frontale 0°. Il tubo è di PVC per quello che è completamente flessibile.



[Sonda semi-flessibile per la camera CAR VE 500](#)

- Sonda flessibile opzionale per collegare al video endoscopio CAR-VE 500. Longitudine del cavo di 10 m, diametro 5,5 mm e camera frontale 0°. Il tubo è di PVC per quello che è completamente flessibile.



Sonda di 90° per il CAR VE 500

- Questa sonda opzionale con camera di 90° è molto fine, può collegarla al videoendoscopio CAR-vedi 500. Longitudine del cavo di 1 m ed un diametro di 3,9 mm.