

Misurazione telemetrica con ruota

RollPilot Mini

**Odometro**

- Odometro meccanico: distanze fino a 9.999,9 m
- Addizione muovendolo in avanti, sottrazione muovendolo indietro
- Funzione parete-parete: la struttura compatta permette misurazioni dirette da parete a parete.
- L'indicatore mobile indica l'esatta partenza e la posizione finale.
- Precisione $\pm 0,1\%$
- Ruota di misura con una circonferenza di 0,5 m

Incluso: RollPilot Mini

COD. ART.	CODICE EAN	UI
075.002A	4 021563 660667	2

RollPilot S12

**Odometro per l'impiego su rettilinei e in curva**

- La ruota di misura meccanica fornisce valori di misura esatti su distanze fino a 9.999,9 m.
- Il display, grande e ben leggibile, con scala di precisione addizionale (1 - 9 cm) permette misurazioni esatte.
- Addizione muovendolo in avanti, sottrazione muovendolo indietro
- L'indicatore mobile indica l'esatta partenza e la posizione finale.
- Facile da trasportare grazie alla versione richiudibile e alla valigetta da trasporto.
- Verifica ruota e posizione neutra direttamente sull'impugnatura
- Trasmissione cardanica delle scale esente da usura
- Precisione $\pm 0,1\%$
- Ruota di misura con una circonferenza di 1 m

Richiudibile
per il trasporto

Incluso: RollPilot S12, borsa di trasporto

COD. ART.	CODICE EAN	UI
075.005A	4 021563 672714	1

SOFT

RollPilot S6

**Telemetro elettronico su ruota per l'impiego su rettilinei e in curve**

- Odometro meccanico: distanze fino a 9.999,9 m
- Il display, grande e ben leggibile, con scala di precisione addizionale (1 - 9 cm) permette misurazioni esatte.
- Addizione muovendolo in avanti, sottrazione muovendolo indietro
- Funzione parete-parete: la struttura compatta permette misurazioni dirette da parete a parete.
- Verifica ruota e posizione neutra direttamente sull'impugnatura
- Trasmissione cardanica delle scale esente da usura
- Precisione $\pm 0,1\%$
- Ruota di misura con una circonferenza di 0,5 m

Incluso: RollPilot S6, borsa di trasporto

COD. ART.	CODICE EAN	UI
075.008A	4 021563 692521	1

SOFT

RollPilot D12

**Telemetro elettronico su ruota per l'impiego su rettilinei e in curve**

- L'odometro elettronico fornisce valori di misura esatti al centimetro su distanze fino a 9.999,99 m.
- Il display LC illuminato può essere letto direttamente sull'impugnatura.
- Addizione muovendolo in avanti, sottrazione muovendolo indietro
- Funzione Hold per fissare i valori misurati
- Memoria dei valori con 5 registrazioni
- L'indicatore mobile indica l'esatta partenza e la posizione finale.
- Facile da trasportare grazie alla versione richiudibile e alla valigetta da trasporto.
- Precisione $\pm 0,1\%$
- Ruota di misura con una circonferenza di 1 m

Display LC ben leggibile
sull'impugnatura

Incluso: RollPilot D12, borsa di trasporto, pila

COD. ART.	CODICE EAN	UI
075.006A	4 021563 680818	1

9V

SOFT

Misurazione telemetrica a ultrasuoni

MeterMaster Plus

**Telemetro a ultrasuoni con laser di puntamento**

- Laser per il puntamento - ultrasuoni per la misurazione
- Misura ad ultrasuoni di lunghezze, superfici, volumi, addizione e moltiplicazione automatiche
- Visualizzazione dei valori misurati in °C o °F, a scelta
- Le temperature ambiente da 0 a 40°C vengono osservate e compensate dal sistema elettronico.
- Funzione di risparmio di energia: l'apparecchio si disattiva automaticamente.
- Campo di misura da 0,6 a 13 m



Incluso: MeterMaster Plus, pila

COD. ART.	CODICE EAN	UI
080.931A	4 021563 691463	5

Laser
650 nm

2

9V